



NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasterdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
e-mail info@npsolutions.nl

Graffiti Remover ES GEL

Algemeen

Graffiti Remover ES GEL is een viskeuze graffiti remover voor ongevoelige, poreuze materialen. Het kan toegepast worden op droge en vochtige ondergronden. (Bij voorkeur droog). Dikwijls geen **Shadow Remover** nodig

Graffiti Remover ES GEL is biologisch afbreekbaar.

Graffiti Remover ES Gel heeft een hoog vlampunt. (75°C)

Graffiti Remover ES GEL verwijdert bijna alle spuitlakken, maar ook alkydlakken, maar ook latex van natuur en kunststeen, beton, klinkers en bakstenen.

Graffiti Remover ES GEL kan ook toegepast worden op verticale oppervlakken indien langere inwerkingtijden nodig zijn.

Ondergrond

De ondergrond kan droog of vochtig zijn.

Applicatie

Op slecht absorberende ondergronden wordt **Graffiti Remover ES GEL** normaal direct met een Gel borstel aangebracht op het gebied waar de graffiti verwijderd moet worden. Afhankelijk van de temperatuur kan al na 30 seconden tot enkele minuten de lak verwijderd worden met waterdruk of met een doek. Aanbevolen is om een compleet vlak te behandelen en niet alleen bijvoorbeeld de tekst die verwijderd moet worden. Doordat de ondergrond schoon wordt zou anders de tekst ondanks dat hij verwijderd is toch leesbaar zijn.

Indien de graffiti niet geheel verwijderd kan worden met de eerste behandeling, moet deze herhaald worden.

Na het met succes verwijderen van de graffiti moet de ondergrond nagespoeld worden met water.

Bij oude laklagen, latex enz. die lastig te verwijderen zijn heeft de volgende werkwijze de voorkeur:

¹
De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn. NP Solutions b.v. kan geen verantwoording aanvaarden voor een goede werking bij speciale toepassingen. Gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze brochure genoemde producten zijn geen verantwoordelijkheid van NP Solutions BV. Het verdient aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie.



Graffiti Remover ES GEL

Breng over de oude verlagen de **Graffiti Remover ES Gel** aan met een gel borstel.
Dek de plekken af met plastic folie en plak dit goed af met **Ducktape**.
Laat het indien nodig enige dagen intrekken.
Na het verwijderen van de folie de dikke verlagen afsteken met een plamuurmes.
Vervolgens afspreiten met hoge druk gemiddeld 140 - 160 bar.

Technische veiligheid maatregelen:

- Bewaren op een koele, droge plaats.
- Weghouden van kinderen
- Sluit geopende verpakkingen goed af.
- Zorg voor goede ventilatie tijdens gebruik
- Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik, weghouden van open vuur.

Persoonlijke beschermingsmiddelen.

- Draag neopreen of butylrubber of neopreen handschoenen en een veiligheidsbril.
- Zorg voor voldoende frisse lucht.
- Voorkom blootstelling aan open vuur.

Hygiëne:

- De normale voorzorgmaatregelen voor het werken met chemicaliën moeten in acht worden genomen.
- Niet innemen,
- Bij contact met de ogen spoelen met overvloedig water voor tenminste 15 minuten, vervolgens een arts raadplegen.

Opslag:



Graffiti Remover ES GEL

Graffiti Remover ES GEL moet koel en droog bewaard worden en buiten bereik van kinderen. Temperaturen onder 5°C en boven 75°C moeten vermeden worden. Verpakkingen goed gesloten houden.

Graffiti Remover ES GEL heeft een houdbaarheidstijd in ongeopende verpakkingen van tenminste 1 jaar.