



NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasterdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
Email : info@npsolutions.nl

RENOCARE 10

CONSERVERINGSMIDDEL VOOR IN KLEUR GEANODISEERD ALUMINIUM

Algemeen

Renocare 10 is een beschermingsmiddel voor in kleur geanodiseerd aluminium op wasbasis.

Renocare 10 geeft een laag die is uitstekend water- en vuilafstotend is, wat een betere bescherming tegen agressieve invloeden betekent.

Renocare 10 bij lichte vervuiling kan het product toegepast worden als reinigings- en conserveringsmiddel.

Renocare 10 tast glas en kit niet aan. Het verdient echter aanbeveling rubberen afdichtingen te beschermen.

Bij sterkere vervuiling is voorreinigen met Renoclean P 12 N noodzakelijk.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed schudden. Tevens tijdens gebruik regelmatig schudden.

Renocare 10 wordt onverdund aangebracht met een doek of een nylon padje op een droge ondergrond. Na droging (enkele minuten), uitwrijven met een schone zachte doek. Het niet voldoende uitwrijven, kan vuilaanhang bevorderen.

Applicatiecondities

- Minimale omgevingstemperatuur : 5°C

- Maximale relatieve vochtigheid : 85%

- Minimale ondergrond temperatuur : 5°C

- Maximale ondergrond temperatuur : 30°C

Nooit op een door de zon beschenen gevel aanbrengen om streepvorming te voorkomen.

Tijdens drogen tegen regen beschermen.

Theoretisch rendement

- Ca. 40 m²/l

- Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling en voorbehandeling.

Verpakking 10 l

De lege verpakking behandelen als bedrijfsafval, mits goed leeg en droog.

Anders in overeenstemming met de Wet Chemische Afvalstoffen.

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige aansprakelijkheid.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.